

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 1 の 10

1 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

物質名称: NATURAL ISOBUTYL ACETATE
CAS番号: 110-19-0
索引番号: 607-026-00-7
EC番号: 203-745-1

1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

食品および飼料の香料料用に限る

1.3. 安全データシート作成者の詳細

会社名称: Axxence Aromatic GmbH
街路名: Tackenweide 28
住所: D-46446 Emmerich am Rhein
電話番号: + 49 2822 68561 0 F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール: info@axxence.com
担当者: Safety Team 電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール: safety-documentation@axxence.com
インターネット: www.axxence.de
担当部門: Safety Management

1.4. 警察署・消防署への非常通話

+49 2822 68561 99

番号:

2 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:
引火性液体: 引火性液体 2
特定標的臓器毒性 (単回ばく露): 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3
危険有害性情報:
引火性の高い液体及び蒸気。
眠気又はめまいのおそれ。

2.2. ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気。
H336 眠気又はめまいのおそれ。

危険の予防

P210 熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること。禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 2 の 10

- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 機器を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- P370+P378 火災の場合: 消火するためにアルコール耐性の泡/二酸化炭素 (CO₂)を使用すること。
- P233 容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 内容物 / 容器を有機廃棄物に廃棄すること。

特別調合剤の例外ラベル

EUH066 繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

2.3. 他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

3.1. 化学物質

合計化学式: C₆ H₁₂ O₂

分子量: 116,16 g/モル

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE	100 %
	Flam. Liq. 2, STOT SE 3; H225 H336 EUH066	

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL、Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL、Mファクター及び/又は ATE	
110-19-0	203-745-1	NATURAL ISOBUTYL ACETATE	100 %
		吸入: LC50(50%致死濃度) = 30 mg/l (蒸気); 経皮: LD50(50%致死量) = >17400 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 13413 mg/kg	

4 応急措置

4.1. 応急処置の説明

吸入した場合

新鮮な空気を入れること。事故あるいは体調がすぐれない場合は、直ちに医師を呼ぶこと (可能ならば、取扱説明書あるいは安全データ書を呈示すること)。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 3 の 10

皮膚に付着した場合

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

目に入った場合

直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。眼の刺激があれば眼科医にかかること。

飲み込んだ場合

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤

水のジェット噴霧、二酸化炭素 (CO₂)、泡、消火用散剤。

5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

燃えやすい。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

5.3. 消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

すべての発火源を除去すること。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

6.2. 環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。爆発する危険性あり。

6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質 (砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤) を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 4 の 10

火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。静電気対策を講じること。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。容器は、涼しく換気のよい場所で保管すること。熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること。禁煙。

共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤。自然発火性又は自己発熱性物質。

8 ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.2. 曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

適切な手袋の種類 ブチルゴム (0,7mm)

皮膚の保護

防火用衣服。靴および作業着は、帯電防止加工のものを着用すること。。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

9.1. 基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:

液体の

色:

無色

臭い:

新鮮な果実のような香りの

融点/融解範囲:

-99 °C

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 5 の 10

沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	117 °C
引火性:	非該当
	非該当
爆発下限:	1,25 体積%
爆発上限:	10,5 体積%
引火点:	22 °C
発火点:	430 °C
分解温度:	確定されていない
pH値 (で 20 °C):	6,7
動粘度:	0,8 mm/s
(で 20 °C)	
水溶性:	5,6 g/l
(で 20 °C)	
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	2,3
蒸気圧:	19,9 hPa
(で 20 °C)	
蒸気圧:	87,7 hPa
(で 50 °C)	
密度 (で 20 °C):	0,87 g/cm
相対蒸気密度:	4,01
(で 20 °C)	

9.2. その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

自然発火温度

固体: 非該当

ガス: 非該当

酸化特性

燃焼を促進しない。

その他の安全性特性

蒸発速度: 確定されていない

溶剤の成分: 0%

固形分濃度: 0%

絶対粘度: 0,7 mPas

(で 20 °C)

10 安定性及び反応性

10.1. 反応性

燃えやすい。

10.2. 化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

10.3. 危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

10.4. 避けるべき条件

熱源から遠ざけておくこと (例えば、高温の表面、火花、開放火炎)。蒸気は、空気とともに爆発性の混合

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 6 の 10

物を形成し得る。

10.5. 不適合物質

情報は何もない。

10.6. 危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報**11.1. 毒性情報****急性毒性**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE				
	経口の	LD50(50%致死量) 13413 mg/kg	ネズミ	REACH registration	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) >17400 mg/kg	イエウサギ	REACH registration	OECD 402
	吸い込んで (4 h) 蒸気	LC50(50%致死濃度) 30 mg/l	ネズミ	REACH registration	OECD 403

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

眠気又はめまいのおそれ。(NATURAL ISOBUTYL ACETATE)

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

テストに関するその他のインフォメーション

欧州議会・理事会規則No. 1272/2008に準ずる等級分類: 健康を損う特性

11.2. その他の危険有害性に関する情報**内分泌かく乱特性**

情報は何もない。

12 環境影響情報**12.1. 毒性**

その製品は、(で) ない: 生態毒性。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 7 の 10

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 16,6 mg/l	96 h	Oryzias latipes (メダカ)	REACH registration OECD 203
	藻類毒性	ErC50 397 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 24,6 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH registration OECD 202
	藻類毒性	NOEC 95 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	
	甲殻類毒性	NOEC 23,2 mg/l	21 d	大ミジンコ	REACH registration OECD 211
	急性バクテリア毒性	EC50 1886 mg/l ()	0 h	Pseudomonas putida	REACH registration DIN 38412 TI 27

12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE			
	OECD 301D	60%	5	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	74%	10	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	81%	20	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE	2,3

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
110-19-0	NATURAL ISOBUTYL ACETATE	15,3		REACH registration

12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

12.6. 内分泌かく乱特性

この物質は、非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有していない。

12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 8 の 10

13 廃棄上の注意

13.1. 廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 1213

14.2. 正式の国連輸送名:

ISOBUTYL ACETATE

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

3

14.4. 包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

3



特別な設備:

-

量制限:

1 L

微量:

E2

EmS:

F-E, S-D

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 1213

14.2. 正式の国連輸送名:

ISOBUTYL ACETATE

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

3

14.4. 包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

3



量制限-乗客:

1 L

Passenger LQ:

Y341

微量:

E2

IATA梱包方指示-乗客:

353

IATA最大数量-乗客:

5 L

IATA梱包指示 (貨物機):

364

IATA最大数量 (貨物機):

60 L

14.5. 環境危険有害性

環境に有害である:

いいえ

14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 引火性液体。

14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 9 の 10

15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内規定情報

従業制限: 若年層への従業制限に注意する。
水に与える有害性等級 (ドイツ): 1 - 水の汚染力は弱い

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16.

略称と頭字語の説明

Flam. Liq: 引火性液体
STOT SE: 特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ISOBUTYL ACETATE

加工された日付: 26.03.2025

製品コード: 217500

ページ 10 の 10

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

- | | |
|--------|------------------------------|
| H225 | 引火性の高い液体及び蒸気。 |
| H336 | 眠気又はめまいのおそれ。 |
| EUH066 | 繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。 |